# Kempact Pulse 3000




## BENEFICIOS

- Soldadura sinérgica, pulsada y doble pulsada
- Mecanismo de alimentación de alambre de 4 rodillos
- Regulación electrónica de potencia
- Rendimiento máximo al 40% del ciclo de trabajo
- Liviana: 22 kg
- Puede usarse con generadores
- 100 canales de memoria para ajustar de forma rápida y precisa los parámetros de soldadura
- Con opciones de control manual o remoto en la pistola

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Kempact Pulse 3000**

| | |
|---|---|
| Código de producto | 621830002 |
| Voltaje de conexión 3~ 50/60 Hz | 400 V ±15% |
| Fusible (retardado) | 16 A |
| Rango de soldadura | 20 A / 15 V- 250 A / 26,5 V |
| Salida 40 % ED | 250 A/26,5 V (40%) |
| Salida 60 % ED | 207 A/24 V (60%) |
| Salida 100 % ED | 160 A/22 V (100%) |
| Voltaje en vacío | 56 V |
| Mecanismo de alimentación del alambre | 4 rodillos |
| Ajuste de la velocidad de alimentación del alambre | 1…18 m/min |
| Conector de pistola | Euroconector |
| Dimensiones del alambre de relleno (Fe sólido) | 0,6…1,2 |
| Dimensiones del alambre de relleno (Fe tubular) | 0,9…1,2 |
| Dimensiones del alambre de relleno (Al) | 0,9…1,2 |
| Dimensiones del alambre de relleno (CuSi) | 0,8…1,2 |
| Rango temperatura de operación | -20 ... +40 °C |
| Dimensiones externas L x A x A | 580 × 280 × 440 |
| Peso (sin accesorios) | 22 kg |
| Grado de protección | IP23S |
| Peso del carrete del alambre (máx.) | 15 kg |


Kempact Pulse 3000 /
Características técnicas

**Kempact Pulse 3000**

| | |
|---|---|
| Diámetro del carrete del alambre (máx.) | 300 mm |

**KempactCool 10**

| | |
|---|---|
| Código de producto | 6218600 |
| Voltaje de conexión 3~ 50/60 Hz | 400 V -15...+20% |
| Potencia nominal | 250 W (100%) |
| Rango temperatura de operación | -20 ... +40 °C |
| Dimensiones externas L x A x A | 580 × 280 × 300 mm |
| Peso (sin accesorios) | 13 kg |
| Grado de protección | IP23S |
| Volumen del tanque de refrigeración | 3 l |
| Potencia de refrigeración | 1,0 kW |


27042020