



DA 300P

Inverter Pulsado AC/DC

Equipo de soldadura TIG pulsada AC-DC con todas las prestaciones, ideal para la soldadura de Aluminio.

Tamaño compacto y peso ligero

Arranques de arco instantáneos y arco estable

Funcionamiento sencillo

Mejora de la calidad de la soldadura debido a una variedad de funciones , control de la corriente de soldadura, del tiempo y la prevención de la oxidación del cráter.

Mejora de la soldadura de chapa fina a través de la función: "PULSO silenciosa"

Equipamiento estandar

Gas Preflujo / postflujo; pendiente ascendente; pendiente descendente; AC-Balance; AC-Híbrido; Relleno de cráter; Soldadura de punto; Memoria para 50 trabajos; Método de inicio de arco de alta frecuencia o liftarc



MODELO	DA-300P
Alimentación	3 x 400V +/- 15%
Potencia máxima AC TIG	12,5 KVA
Potencia Máxima DC TIG	11,9 KVA
Potencia Máxima DC STICK	13,2 KVA
Ciclo de trabajo (40°C)	300A (40%)
Max. Carga-voltaje en vacío	58 V
Tensión nominal de carga AC/DC TIG	22 V
Tensión nominal de carga DC STICK	30 V
Rango de Regulación DC TIG	4 A a 300 A
Rango de Regulación DC STICK	10 A a 250 A
Rango de corriente de salida (AC/DC)	10 a 300 V
Max. Programas de almacenamiento	100
Peso	44 Kg
Dimensiones en (mm)	640 /250 /544

