



DT 300P II

TIG pulsada DC

Equipo de soldadura TIG pulsada CC con todas las prestaciones

Tamaño compacto y peso ligero

Arranques de arco instantáneos y arco estable

Funcionamiento sencillo

Gracias a funciones de pulso sencillas y variadas, se consiguen soldaduras de gran calidad en gran cantidad de piezas de trabajo

Control mediante panel táctil para un funcionamiento y diseños sencillos

Equipamiento estándar

Gas Preflujo / postflujo; pendiente ascendente; pendiente descendente; Modo sinérgico;

Relleno de cráter; Soldadura de punto; Memoria para 50 trabajos; Método de inicio de arco de alta frecuencia o liftarc;



MODELO	DT-300P II
Alimentación	3 x 400V +/- 15%
Potencia Máxima DC TIG	11 KVA
Potencia Máxima DC STICK	9 KVA
Ciclo de trabajo	300A (40%)
Max. Carga-voltaje en vacío	58 V
Tensión nominal de carga TIG	22 V
Tensión nominal de carga STICK	30 V
Rango de Regulación DC TIG	4 A a 300 A
Rango de Regulación DC STICK	10 A a 250 A
Rango de corriente de salida (AC/DC)	10 a 300 V
Max. Programas de almacenamiento	30
Peso (Kg.)	30 Kg
Dimensiones en (mm)	640 /250 /370